



PREMIER MINISTRE

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

Rapport de certification ANSSI-CC-2020/28

ST33TPHF2ESPI mode TPM 1.2 TPM Firmware 0x47.0x10

Paris, le 17 juillet 2020

*Le directeur général de l'agence nationale
de la sécurité des systèmes d'information*

Guillaume POUPARD
[ORIGINAL SIGNE]



Avertissement

Ce rapport est destiné à fournir aux commanditaires un document leur permettant d'attester du niveau de sécurité offert par le produit dans les conditions d'utilisation ou d'exploitation définies dans ce rapport pour la version qui a été évaluée. Il est destiné également à fournir à l'acquéreur potentiel du produit les conditions dans lesquelles il pourra exploiter ou utiliser le produit de manière à se trouver dans les conditions d'utilisation pour lesquelles le produit a été évalué et certifié ; c'est pourquoi ce rapport de certification doit être lu conjointement aux guides d'utilisation et d'administration évalués ainsi qu'à la cible de sécurité du produit qui décrit les menaces, les hypothèses sur l'environnement et les conditions d'emploi présumées afin que l'utilisateur puisse juger de l'adéquation du produit à son besoin en termes d'objectifs de sécurité.

La certification ne constitue pas en soi une recommandation du produit par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), et ne garantit pas que le produit certifié soit totalement exempt de vulnérabilités exploitables.

Toute correspondance relative à ce rapport doit être adressée au :

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
Centre de certification
51, boulevard de la Tour Maubourg
75700 Paris cedex 07 SP

certification@ssi.gouv.fr

La reproduction de ce document sans altération ni coupure est autorisée.

Référence du rapport de certification

ANSSI-CC-2020/28

Nom du produit

ST33TPHF2ESPI mode TPM 1.2

Référence/version du produit

TPM Firmware 0x47.0x10

Conformité à un profil de protection

**PC Client Specific Trusted Platform Module,
Family 1.2, Level 2, Revision 116, Version 1.3**

Critères d'évaluation et version

Critères Communs version 3.1 révision 4

Niveau d'évaluation

EAL 4 augmenté
ALC_FLR.1, AVA_VAN.4

Développeur

ProtonWorld Intl, filiale de STMicroelectronics NV
Green Square Building B, Lambroekstraat, 5, B-1831 Diegem, Belgique

Commanditaire

ProtonWorld Intl, filiale de STMicroelectronics NV
Green Square Building B, Lambroekstraat, 5, B-1831 Diegem, Belgique

Centre d'évaluation

THALES / CNES
290 allée du Lac, 31670 Labège, France

Accords de reconnaissance applicables



SOG-IS



**Ce certificat est reconnu au niveau EAL2
augmenté de FLR.1.**

Préface

La certification

La certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information est régie par le décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié. Ce décret indique que :

- L'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore les **rapports de certification**. Ces rapports précisent les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés. Ils peuvent comporter tout avertissement que ses rédacteurs estiment utile de mentionner pour des raisons de sécurité. Ils sont, au choix des commanditaires, communiqués ou non à des tiers ou rendus publics (article 7).
- Les **certificats** délivrés par le Premier ministre attestent que l'exemplaire des produits ou systèmes soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Ils attestent également que les évaluations ont été conduites conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises (article 8).

Les procédures de certification sont disponibles sur le site Internet www.ssi.gouv.fr.



Table des matières

1. LE PRODUIT	6
1.1. PRESENTATION DU PRODUIT	6
1.2. DESCRIPTION DU PRODUIT	6
1.2.1. <i>Introduction</i>	6
1.2.2. <i>Services de sécurité</i>	6
1.2.3. <i>Architecture</i>	7
1.2.4. <i>Identification du produit</i>	8
1.2.5. <i>Cycle de vie</i>	8
1.2.6. <i>Configuration évaluée</i>	9
2. L’EVALUATION	10
2.1. REFERENTIELS D’EVALUATION	10
2.2. TRAVAUX D’EVALUATION	10
2.3. COTATION DES MECANISMES CRYPTOGRAPHIQUES SELON LES REFERENTIELS TECHNIQUES DE L’ANSSI	10
2.4. ANALYSE DU GENERATEUR D’ALEAS.....	10
3. LA CERTIFICATION	11
3.1. CONCLUSION	11
3.2. RESTRICTIONS D’USAGE.....	11
3.3. RECONNAISSANCE DU CERTIFICAT	11
3.3.1. <i>Reconnaissance européenne (SOG-IS)</i>	11
3.3.2. <i>Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)</i>	12
ANNEXE 1. NIVEAU D’EVALUATION DU PRODUIT.....	13
ANNEXE 2. REFERENCES DOCUMENTAIRES DU PRODUIT EVALUE	14
ANNEXE 3. REFERENCES LIEES A LA CERTIFICATION	16

1. Le produit

1.1. Présentation du produit

Le produit évalué est le composant « ST33TPHF2ESPI mode TPM 1.2, TPM Firmware 0x47.0x10 » développé par ProtonWorld Intl.

Ce produit est destiné à garantir l'intégrité matérielle et logicielle des plateformes de confiance (serveurs, ordinateurs, etc.) conformément aux spécifications fonctionnelles TPM¹ 1.2.

1.2. Description du produit

1.2.1. Introduction

La cible de sécurité [ST] définit le produit évalué, ses fonctionnalités de sécurité évaluées et son environnement d'exploitation.

Cette cible de sécurité est strictement conforme au profil de protection [PP-TPM].

1.2.2. Services de sécurité

Les principaux services de sécurité fournis par le produit sont principalement ceux décrits dans le profil de protection [PP-TPM] :

- l'exécution des instructions TPM et l'implémentation de la machine d'état TPM ;
- l'authentification de l'entité propriétaire ;
- la gestion des registres de configuration (PCR²) ;
- la génération, l'exportation et l'importation de fichiers chiffrés contenant des données du type : clés, valeurs de registres de configuration, etc. ;
- la configuration de sécurité ;
- la gestion de délégation et la gestion de la localité ;
- le stockage de la paire de clés EK³ ;
- la génération de clés et le stockage des clés (SRK⁴, *User Keys*) ;
- l'accès à des services cryptographiques dont les primitives sont supportées par la bibliothèque cryptographique NesLib 4.2.9 et par les modules cryptographiques matériels : RSA 2048, SHA1, SHA256, HMAC, HDRBG ;
- la génération de nombres aléatoires ;
- la destruction des valeurs de clés générées ;
- la gestion des compteurs ;
- la séquence de démarrage et l'autotest ;
- le test la mise à jour du logiciel embarqué sur le produit conformément à [NOTE6.2].

¹ *Trusted Platform Module.*

² *Platform Configuration Register.*

³ *Endorsement Key.*

⁴ *Storage Root Key.*



1.2.3. Architecture

L'architecture matérielle de la TOE est composée :

- d'un processeur ARM SecurCore SC300 32-bit RISC core basé sur un CORTEX M3 core ;
- de mémoires : FLASH, ROM et RAM ;
- de modules fonctionnels : compteurs, bloc de gestion d'interface série SPI ;
- de modules de sécurité : unité de protection des mémoires (MPU¹), générateur de nombres aléatoires (TRNG), générateur d'horloge, surveillance et contrôle de la sécurité, gestion de l'alimentation, contrôle d'intégrité des mémoires, unité de protection physique par un bouclier actif (*active shield*), détection de fautes ;
- de coprocesseurs :
 - EDES pour le support des algorithmes DES ;
 - AES pour le support des algorithmes AES ;
 - NESCRYPT muni d'une RAM dédiée pour le support des algorithmes cryptographiques à clé publique.
- d'une mémoire non volatile (ROM) protégée par un *firewall* qui contient :
 - un programme d'autotest dédié à la validation de la TOE en production (OST v2.2) ;
 - un jeu de tests dédié au démarrage du composant (*boot sequence*) et à la gestion des services en mémoire FLASH.

L'architecture logicielle est la suivante :

- le PivOS qui est un module supportant un ensemble de services de bas niveau ;
- la *Hardware Abstraction Layer* (HAL) qui est un ensemble de services fournis par la plate-forme *hardware* ;
- le *Block Manager* (BM) qui est un module supportant les services « tampon » pour le stockage des données ;
- le *Secure nano kernel* (SnK) supportant les services de bas niveaux pour les nano cellules de cryptographie symétrique et pour les transactions atomiques ;
- le module TPM 1.2 *core* ;
- le module TPM 1.2 *commands* ;
- la bibliothèque cryptographique NesLib version 4.2.9.

¹ *Memory Protection Uni.*




Figure 1 – Architecture du produit

1.2.4. Identification du produit

Les éléments constitutifs du produit sont identifiés dans la liste de configuration [CONF].

La version certifiée du produit est identifiable en utilisant la commande « TPM2_GetCapability » afin d’obtenir les valeurs du champ « TPM_PT_FIRMWARE_VERSION_1 » qui sont de « 0x01.0x02.0x47.0x10 ».

Pour connaître la version du produit, l’utilisateur peut également se référer au marquage inscrit sur le boîtier (voir [GUIDE]/ addendum au datasheet).

1.2.5. Cycle de vie

Le cycle de vie du produit est décrit dans la cible de sécurité (voir [ST] §2.4).

Le produit a été développé et est fabriqué sur les sites suivants :

STMicroelectronics Smartcard IC division 190, avenue Célestin Coq ZI de Rousset-Peynier 13106 Rousset Cedex France	STMicroelectronics 18 Ang Mo Kio Industrial park 2, 569505 Singapour Singapour
STMicroelectronics 10, rue de Jouanet ePark 35700 Rennes France	STMicroelectronics Green Square Lambroekstraat 5, Building B, 3rd floor 1831 Diegem/Machelen



	Belgique
STMicroelectronics 850, rue Jean Monnet 38926 Crolles France	STMicroelectronics 629 Lorong 4/6 Toa Payoh 319521 Singapour Singapour

1.2.6. Configuration évaluée

Le certificat porte sur le composant « ST33TPHF2ESPI mode TPM 1.2, TPM Firmware 0x47.0x10 », embarqué sur une plateforme matérielle ST33HTPH révision A en externe et C en interne, tel que présenté précédemment aux paragraphes 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4 et configuré conformément aux guides [GUIDES].

2. L'évaluation

2.1. Référentiels d'évaluation

L'évaluation a été menée conformément aux **Critères Communs version 3.1 révision 4** [CC], à la méthodologie d'évaluation définie dans le manuel CEM [CEM] et à la note [NOTE6.2].

Pour les composants d'assurance qui ne sont pas couverts par le manuel [CEM], des méthodes propres au centre d'évaluation et validées par l'ANSSI ont été utilisées.

Pour répondre aux spécificités des cartes à puce, les guides [JIWG IC] et [JIWG AP] ont été appliqués. Ainsi, le niveau AVA_VAN a été déterminé en suivant l'échelle de cotation du guide [JIWG AP]. Pour mémoire, cette échelle de cotation est plus exigeante que celle définie par défaut dans la méthode standard [CC], utilisée pour les autres catégories de produits (produits logiciels par exemple).

2.2. Travaux d'évaluation

L'évaluation s'appuie :

- pour le *hardware*, sur les résultats d'évaluation des produits certifiés par l'ANSSI sous les références [CER-2017/01] et [CER-2020/25] ;
- pour le *software* embarqué, sur certains résultats d'évaluations du produit certifié par l'ANSSI sous la référence [CER-2016/44] pour l'application TPM et la bibliothèque cryptographique NesLib version 4.2.9.

Le rapport technique d'évaluation [RTE], remis à l'ANSSI le 26 juin 2020, détaille les travaux menés par le centre d'évaluation et atteste que toutes les tâches d'évaluation sont à « réussite ».

2.3. Cotation des mécanismes cryptographiques selon les référentiels techniques de l'ANSSI

La cotation des mécanismes cryptographiques selon le référentiel technique de l'ANSSI [REF] n'a pas été réalisée. Néanmoins, l'évaluation n'a pas mis en évidence de vulnérabilité de conception et de construction pour le niveau AVA_VAN.4 visé.

2.4. Analyse du générateur d'aléas

Le générateur de nombres aléatoires n'a pas fait l'objet d'une nouvelle évaluation selon la méthodologie [AIS 31] dans la mesure où ce même générateur avait été déjà évalué lors de la certification de produit [CER-2017/01]. Pour mémoire, ce générateur répond aux exigences de la classe DRG3.

Les résultats précédents ont été pris en compte dans l'analyse de vulnérabilité indépendante réalisée par l'évaluateur et n'ont pas permis de mettre en évidence de vulnérabilité exploitable pour le niveau AVA_VAN.4 visé.

3. La certification

3.1. Conclusion

L'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises pour un centre d'évaluation agréé. L'ensemble des travaux d'évaluation réalisés permet la délivrance d'un certificat conformément au décret 2002-535.

Ce certificat atteste que le produit « ST33TPHF2ESPI mode TPM 1.2, TPM Firmware 0x47.0x10 » soumis à l'évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées dans sa cible de sécurité [ST] pour le niveau d'évaluation EAL 4 augmenté des composants ALC_FLR.1 et AVA_VAN.4.

3.2. Restrictions d'usage

Ce certificat porte sur le produit spécifié au chapitre 1.2 du présent rapport de certification.

L'utilisateur du produit certifié devra s'assurer du respect des objectifs de sécurité sur l'environnement d'exploitation, tels que spécifiés dans la cible de sécurité [ST], et suivre les recommandations se trouvant dans les guides fournis [GUIDES] notamment :

- la taille minimale des clés RSA doit être d'au moins 2048 bits ;
- la fonction de *hash* SHA-1 ne doit pas être utilisée par des applications de sécurité.

3.3. Reconnaissance du certificat

3.3.1. Reconnaissance européenne (SOG-IS)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du SOG-IS [SOG-IS].

L'accord de reconnaissance européen du SOG-IS de 2010 permet la reconnaissance, par les pays signataires de l'accord¹, des certificats ITSEC et Critères Communs. La reconnaissance européenne s'applique, pour les cartes à puce et les dispositifs similaires, jusqu'au niveau ITSEC E6 Elevé et CC EAL7 lorsque les dépendances CC sont satisfaites. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



¹ La liste des pays signataires de l'accord SOG-IS est disponible sur le site web de l'accord : www.sogis.org.

3.3.2. Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du CCRA [CC RA].

L'accord « Common Criteria Recognition Arrangement » permet la reconnaissance, par les pays signataires¹, des certificats Critères Communs.

La reconnaissance s'applique jusqu'aux composants d'assurance du niveau CC EAL2 ainsi qu'à la famille ALC_FLR.

Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



¹ La liste des pays signataires de l'accord CCRA est disponible sur le site web de l'accord : www.commoncriteriaportal.org.



Annexe 1. Niveau d'évaluation du produit

Classe	Famille	Composants par niveau d'assurance							Niveau d'assurance retenu pour le produit		
		EAL 1	EAL 2	EAL 3	EAL 4	EAL 5	EAL 6	EAL 7	EAL 4+	Intitulé du composant	
ADV Développement	ADV_ARC		1	1	1	1	1	1	1	1	Security architecture description
	ADV_FSP	1	2	3	4	5	5	6	4	4	Complete functional specification
	ADV_IMP				1	1	2	2	1	1	Implementation representation of TSF
	ADV_INT					2	3	3			
	ADV_SPM						1	1			
	ADV_TDS		1	2	3	4	5	6	3	3	Basic modular design
AGD Guides d'utilisation	AGD_OPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Operational user guidance
	AGD_PRE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Preparative procedures
ALC Support au cycle de vie	ALC_CMC	1	2	3	4	4	5	5	4	4	Production support, acceptance procedures and automation
	ALC_CMS	1	2	3	4	5	5	5	4	4	Problem tracking CM coverage
	ALC_DEL		1	1	1	1	1	1	1	1	Delivery procedures
	ALC_DVS			1	1	1	2	2	1	1	Identification of security measures
	ALC_FLR				1				1	1	Basic Flaw Remediation
	ALC_LCD			1	1	1	1	2	1	1	Developer defined life-cycle model
	ALC_TAT				1	2	3	3	1	1	Well-defined development tools
ASE Evaluation de la cible de sécurité	ASE_CCL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Conformance claims
	ASE_ECD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Extended components definition
	ASE_INT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ST introduction
	ASE_OBJ	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Security objectives
	ASE_REQ	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Derived security requirements
	ASE_SPD		1	1	1	1	1	1	1	1	Security problem definition
	ASE_TSS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TOE summary specification
ATE Tests	ATE_COV		1	2	2	2	3	3	2	2	Analysis of coverage
	ATE_DPT			1	1	3	3	4	1	1	Testing: basic design
	ATE_FUN		1	1	1	1	2	2	1	1	Functional testing
	ATE_IND	1	2	2	2	2	2	3	2	2	Independent testing: sample
AVA Estimation des vulnérabilités	AVA_VAN	1	2	2	3	4	5	5	4	4	Methodical vulnerability analysis

Annexe 2. Références documentaires du produit évalué

[ST]	<p>Cible de sécurité de référence pour l'évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none">- TRUSTED PLATFORM MODULE ST33TPHF2ESPI mode TPM1.2 FW 0x47.0x10 – Security Target, référence SSS_ST33TPHF2ESPI_M12_ST_16_001 , version 01-04, daté du 11 juin 2020, STMicroelectronics. <p>Pour les besoins de publication, la cible de sécurité suivante a été fournie et validée dans le cadre de cette évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none">- TRUSTED PLATFORM MODULE ST33TPHF2ESPI mode TPM1.2 FW 0x47.0x10 Security Target - Public version, référence SSS_ST33TPHF2ESPI_M12_ST_16_001, version 01-04p, daté du 11 juin 2020, <i>STMICROELECTRONICS</i>.
[RTE]	<p>Rapport technique d'évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none">- Evaluation Technical Report – CHICON-47.10-M1.2, référence CHI_47.10_M12_ETR, version 3.0, daté du 26 juin 2020, <i>THALES/CNES</i>.
[CONF]	<p>Liste de configuration du produit :</p> <ul style="list-style-type: none">- ST33TPHF20SPI – FW 0x47.10 – CONFIGURATION LIST, référence SSS_TPMF2E_4710_CFGL_19_001, version 01-02, daté du 15 juin 2020, <i>STMICROELECTRONICS</i>.
[GUIDES]	<ul style="list-style-type: none">- ST33TPHF2ESPI Flash based device combining TPM1.2 and TPM 2.0 with an SPI interface, référence DS_ST33TPHF2ESPI, version 11, daté du 21 octobre 2019, <i>STMICROELECTRONICS</i> ;- Addendum to the ST33TPHF2ESPI datasheet Rev 11 for firmware 0x47.10, référence TN_ST33TPHF2ESPI_Rev11_Addendum, révision 2, daté du 7 novembre 2019, <i>STMICROELECTRONICS</i> ;]- ST33TPMF20E Field Upgrade - User Manual, référence SSS_ST33TPMF20E_FSD_15_010_V02.00, version 02.00, daté du 8 octobre 2015, , <i>STMICROELECTRONICS</i> ;- ST33TPMF2E Security guidelines for TPM configuration , référence SSS_ST33TPMF2E_AN_15_005, version 1.04, daté du 23 janvier 2020, <i>STMICROELECTRONICS</i> ;- TPM EK certificate chip and EK authenticity verification, référence SSS_TPMCERT_TS_15_002 , version 02-00, daté de 11 mai 2016, STMicroelectronics.



[SITES]	<p>Rapports d'analyse documentaire et d'audit de site pour la réutilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALC Class Evaluation Report – C15P0036 Project, référence C15P0036_ALC_GEN_V2.0, version 2.0, daté du 11 juillet 2018, <i>SERMA SAFETY & SECURITY</i> ; - ALC Class Evaluation Report – C15P0036 Project, référence C15P0036_ALC_GEN_V1.0, version 1.0, daté du 2 juin 2018, <i>SERMA SAFETY & SECURITY</i> ; - ALC Class Evaluation Report – STM Project, référence STM_GEN_v2.0, version 2.0, daté du 21 décembre 2018, <i>SERMA SAFETY & SECURITY</i> ; - Site Visit Lite Report – STM ROUSSET site audit, référence 17-0317_STM-Rousset_SVR-M_v1.1, version 1.1, daté du 20 juillet 2018, <i>SERMA SAFETY & SECURITY</i> ; - Sites Visit Report Lite – STM AMK1, Loyang & Calamba site audits, référence 17-0317-STM_SVR-M_v1.0, version 1.0, daté du 20 décembre 2017, <i>SERMA SAFETY & SECURITY</i> ; - Site Visit Lite Report – Toa Payoh site audit, référence 17-0317_TPY_SVR-M_v1.0, version 1.0, daté du 12 mars 2018, <i>SERMA SAFETY & SECURITY</i> ; - Site Visit Lite Report – STM CROLLES site audit, référence STM_Crolles_SVR-M_v1.0, version 1.0, daté du 18 juillet 2018, <i>SERMA SAFETY & SECURITY</i> ; - Site Audit Technical Report – STM Zaventem site audit, référence STM_Zaventem_STAR_v1.0, version 1.0, daté du 8 mars 2019, <i>SERMA SAFETY & SECURITY</i> ; - Site Technical Audit Report – STM Rennes, référence STM_RNS_STAR_v1.0, version 1.0, daté du 22 mai 2019, <i>SERMA SAFETY & SECURITY</i>.
[PP-TPM]	<p>Protection Profile - PC Client Specific Trusted Platform Module, TPM Family 1.2, level 2, revision 116, version 1.3. <i>Certifié par le BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) le 27 août 2008 sous la référence BSI-CC-PP-0030-2008 et maintenu le 18/12/2014 sous la référence BSI-CC-PP-0030-2008-MA-02.</i></p>
[CER-2016/44]	<p>Rapport de certification ANSSI-CC-2016/44 « ST33TPHF2ESPI mode TPM 1.2 TPM Firmware version 47.00 et version 47.04 », daté du 4 juillet 2016, ANSSI.</p>
[CER-2017/01]	<p>Rapport de certification ANSSI-CC-2017/01 « Microcontrôleur sécurisé ST33H768 révision C, Firmware révision 5, incluant optionnellement la bibliothèque cryptographique Neslib versions 4.1 et 4.1.1 et la bibliothèque MIFARE4Mobile version 2.1.0 », daté du 10 février 2017, ANSSI.</p>
[CER-2020/25]	<p>Rapport de certification ANSSI-CC-2020/25 « ST33H768 C01 including optional cryptographic library NesLib and optional technology MIFARE4Mobile », daté du 14 mai 2020, ANSSI.</p>

Annexe 3. Références liées à la certification

<p>Décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.</p>	
[CER/P/01]	<p>Procédure ANSSI-CC-CER-P-01 Certification critères communs de la sécurité offerte par les produits, les systèmes des technologies de l'information, les sites ou les profils de protection, ANSSI.</p>
[CC]	<p>Common Criteria for Information Technology Security Evaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Part 1: Introduction and general model, septembre 2012, version 3.1, révision 4, référence CCMB-2012-09-001; - Part 2: Security functional components, septembre 2012, version 3.1, révision 4, référence CCMB-2012-09-002; - Part 3: Security assurance components, septembre 2012, version 3.1, révision 4, référence CCMB-2012-09-003.
[CEM]	<p>Common Methodology for Information Technology Security Evaluation : Evaluation Methodology, septembre 2012, version 3.1, révision 4, référence CCMB-2012-09-004.</p>
[JIWG IC] *	<p>Mandatory Technical Document - The Application of CC to Integrated Circuits, version 3.0, février 2009.</p>
[JIWG AP] *	<p>Mandatory Technical Document - Application of attack potential to smartcards, version 3.0, avril 2019.</p>
[COMP] *	<p>Mandatory Technical Document – Composite product evaluation for Smart Cards and similar devices, version 1.5.1, mai 2018.</p>
[CC RA]	<p>Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of Information Technology Security, 2 juillet 2014.</p>
[SOG-IS]	<p>Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security Evaluation Certificates, version 3.0, 8 janvier 2010, Management Committee.</p>
[REF]	<p>Mécanismes cryptographiques – Règles et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques, version 2.03 du 21 février 2014 annexée au Référentiel général de sécurité (RGS_B1), voir www.ssi.gouv.fr.</p>
[AIS 31]	<p>A proposal for: Functionality classes for random number generators, AIS20/AIS31, version 2.0, 18 Septembre 2011, BSI (<i>Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik</i>).</p>
[NOTE6.2]	<p>Note d'application n°6 « Exigences de sécurité pour un chargement de code en phase d'utilisation », version 2.0, 23 janvier 2015, ANSSI.</p>

*Document du SOG-IS ; dans le cadre de l'accord de reconnaissance du CCRA, le document support du CCRA équivalent s'applique.